

SINGULAR WIFI

Comunicator universal IP prin WIFI - Singular WIFI

Comunicator universal RING/TIP , pentru monitorizare. Traduce comunicarea centralelor in Contact-ID si trimite la dispeceratul de monitorizare prin protocol SIA DC-09, cu posibilitate de transmisie paralela la doua dispecerate de monitorizare. Mesajele trimise catre dispecerat se pot receptiona in aplicatia mobil Android, si se poate arma/dezarma centrala prin iesirea de contact a modulului. Comunicatorul se poate accesa inclusiv din browser Web, se pot modifica setarile modulului, iar centrala conectata se poate programa de la distanta prin port serial virtual.

- Posibilitatea conectarii la 2 retele WiFi (backup)
- 2 iesiri controlabile (prin pagina WEB sau aplicatie smartphone)
- Transmite mesaje Contact-ID prin IP la 2 dispecerate de monitorizare (SIA DC-09) independente
- Comunicare criptata AES-128
- Port serial pentru programare centrale de alarma de la distanta
- Iesire audio pentru ascultarea comunicariilor Contact-ID
- Programare si update firmware de la distanta prin pagina WEB
- Nu necesita provider sau cartela SIM
- Instalare usoara (nu necesita configurare router)

Specificatii tehnice

- Frecventa WLAN: 2.4GHz
- Curent bucla: 25mA
- Alimentare: 9-30V DC
- Impedanta: 100-470 Ohm
- Ton: 425 Hz
- Tensiune linie: 48V
- Temperatura de functionare: 0....+70°C
- Dimensiuni: 75 x 90 x 25mm



1. Connector antena WIFI
2. LED status
3. Connector port serial
4. Terminale alimentare (DC+/DC-)
5. Terminale linie telefonica (TIP/ RING)
6. Iesire open collector 1 (OUT1)
7. Iesire open collector 2 (OUT2)
8. Iesire audio (jack mono 3.5mm)
9. Buton setup