

SmartLAN/G

Ethernet pentru centralele SmartLiving cu webserver integrat

Specificatii tehnice

- Alimentare: 12Vdc
- Consum curent in stand-by: 70mA
- Consum curent maxim: 90mA
- Dimensiuni: 54x81x25 mm
- Greutate: 40 g
- Temperatura de functionare: de la -5°C pana la +40°C



Caracteristici principale

- Montare directa pe placa de baza
- Criptare de date: AES-128bit
- Conexiune prin LAN Ethernet Baza T 10/100
- Programare sistem si control prin IP folosind programul SmartLeague
- Management de IP adresa statica
- Management DNS dinamic
- Management de conexiuni simultane: pana la 10
- Conectivitate Inim Cloud
- Comunicator digital cu protocol SIA-IP pentru centrele de primire a alarmelor
- Trimitere de email-uri cu atasamente si suport SSL
- Conector card SD
- Stocare atasamente pe cardul SD (cardul SD nu este furnizat)
- Memorie gestionata pentru cardul SD: 32GB
- Sincronizare clock pentru web
- UPNP prezent
- Server web pentru conexiuni PC, tableta si smartphone cu urmatoarele functii:
 - Tastatura virtuala
 - Management de scenarii
 - Management de zona
 - Management de partitie
 - Harti grafice interactive si personalizabile
 - Camera web ONVIF
 - Management camera web live
 - Trimiterea de evenimente ale camerei web prin email/arhive
 - Vizualizarea timer-ului
 - Vizualizarea jurnalului de evenimente

- Gestionarea aplicatiei AlienMobile

Model conectare in retea

