

PS-30TN

Proiector acustic de tavan certificat EN54-24,
carcasa metalica, protectie anti-foc

Descriere

LDA PS-30TN este un difuzor de alarmare vocala de inalta performanta, certificat conform standardului EN54-24. Gama larga de frecventa, distorsiunea redusa si nivelul ridicat de presiune acustica, asigura livrarea unei voci inteligibile si a unui sunet de inalta calitate. Este fabricat din ABS. Pentru protectie sporita impotriva incendiilor, difuzorul vine echipat cu blocuri ceramice incorporate si o siguranta termica. Mufele de alimentare sunt de 15W / 10W / 5W la 100V sau impedanta mica de 8 Ohm.

Cu o functionare la temperaturi si umiditati vaste, acesta este potrivit pentru utilizare in scopuri extreme in aer liber. Designul elegant, cu profil redus si culoare deschisa, ii permite sa se amestece usor cu majoritatea aplicatiilor, cum ar fi garile, porturile, fabricile, campusurile si stadioanele.



Caracteristici generale

- Difuzor de suprafata extinsa pentru evacuarea vocala de urgenta
- Carcasa ABS rezistenta la razele ultraviolete UL94V0
- Ergonomie, cu profil redus si design elegant, se poate monta pe oriunde in aer liber
- Certificat EN54-24 pentru protectia impotriva focului
- Instalare usoara pe perete sau pe stalp cu suportul U furnizat
- Sensibilitate ridicata: 105dB (1W, 1m)

Specificatii tehnice

- Diametrul difuzorului: 12.7 cm (5")
- Putere maxima: 25W
- Putere nominala: 15Wrms
- Conexiune @ 100V: 15W / 10W / 5W / 8Ω
- Conexiune @ 70V SPL: 7,5W / 5W / 2,5W / 8Ω
- SPL la (100Hz-10kHz): 105dB (1W/1m)
- Raspunsul in frecventa: 350 Hz – 12kHz
- Tensiune nominala: 100V / 70V
- Conexiune: Cablu rezistent la foc
- Suport: Suport U
- Material: ABS cu protectie UV

- Temperatura de operare: -25°C / +55°C
- Temperatura de stocare: -40°C / +70°C
- Umiditate relativa: Pana la 95%
- Dimensiuni: 213 mm x 265 mm
- Greutate: 2,05kg