

PC3-6524

Detector oxigen in carcasa metalica pentru utilizare industriala

Zone 2 – Categoria 3

Specificatii tehnice

- Tip element detectie: electrochimic
- Gaz detectat: oxigen
- Gama detectie: 0-25% VOL
- Alimentare: 10-32 VCC nominal 24VCC
- Consum max: 2W
- Grad protectie: IP65
- Temperatura functionare: -20°C / +50°C
- Umiditate: 5 ~ 95%RH Non-Condensing
- Incalzire: 60 sec
- Viteza ranspuns: <30 sec
- Acuratete: %±1
- Intrare cablu: Presetupa 1x 1/2"NPT
- Greutate: 1100g
- Carcasa: aluminiu turnat sub presiune
- Dimensiuni in mm: 230 x 120 x 100 mm
- Standarde (element detectie): EN 60079-0
- Clasa industriala: Zona 2 – categoria 3



Interfete

- 4-20mA analogic - inclus
- Modbus RS485 RTU - inclus
- P-3R+ – 2 alarme / 1 avarie (NO/NC ajustabil) - optional

Detectoarele de gaz Prosense sunt complet testate și calibrate înainte de livrare. Detectoarele de gaz trebuie întotdeauna controlate în mod regulat și calibrate conform EN 60079-29-2