

S-DP32 Digital

Centrala detectie gaz cu o linie adresabila pana la 32 detectoare

Permite monitorizarea gazelor explozibile (LEL), gazele toxice (ppm,VOL) si oxigen in mediu

Specificatii tehnice

- Alimentare: 220VCA \pm 10% - 50Hz
- Consum max: 27VCC 250mA – 8,4W max
- Grad protectie: IP66
- Temperatura functionare: -20°C / +50°C
- Umiditate: 5 ~ 95%RH Non-Condensing
- Intrari: 1 linie seriala pana la 32 detectoare adresabile, 1x digital
- Iesiri: Alarma 1, Alarma 2, Avarie / optional pentru fiecare detector
- Afisaj: LCD grafic (128x64)
- Buzzer: Da
- Indicatoare LED: Stare zone: Alarma 1, Alarma 2, Avarie, AUX, Accumulator, Alimentare
- Baterie backup: 2x12V 7Ah
- Greutate: 5,75Kg
- Carcasa: Polcarbonat
- Dimensiuni in mm: 546 x 276 x 186 mm
- Siguranta alimentare: 2A
- Presetupe: PG11, IP66



Interfata

- Programare centrala prin meniu

Module optionale

- S-8RA1: 8 iesiri releu alarma 1
- S-KEY: Inchizator