

# SmartLinkAdv/G

## Comunicator universal digital GSM/GPRS

### Specificații tehnice

- Generator pentru linie de rezervă
- Terminale de intrare/ieșire: 5
- Terminale de intrare programabile ca NO, NC, terminare simplă și dublă
- Terminale de ieșire programabile ca NO, NC, bistabile și impuls
- Programabil prin USB
- Ieșire auxiliară de curent (protejată cu siguranță de 400mA)
- Protecție împotriva sabotajului și terminale de conexiune pentru dispozitiv extern
- Carcasă metalică
- Alimentare externă
- Supravegherea bateriei (nivel, eficiență, conexiune)
- Oprire automată la descărcare totală
- Compartiment baterie: 12V 1.2Ah
- Alimentare: 13.8Vdc  $\pm 10\%$
- Consum de curent (stand-by): 100mA
- Consum de curent (maxim): 600mA
- Curent în timpul transmisiei: 300mA
- Memorie de 500 de evenimente (non-volatilă)
- Dispozitiv de apelare digitală GSM/GPRS
- Dispozitiv de apelare și trimitere SMS pe rețea GSM
- Gestionează comenzi DTMF prin rețeaua GSM, cu sau fără introducerea unui cod
- Selecție a priorității liniei GSM sau PSTN
- Capabil să redirecționeze mesajele SMS primite
- Actuator cu recunoaștere a identificării apelantului (Caller ID)
- Gestionează comenzi SMS după recunoașterea codului sau a identificării apelantului (Caller ID)
- Confirmare primire comandă SMS (apel sonor sau mesaj SMS)
- Mesaje SMS predefinite pentru semnalizarea evenimentelor (personalizabile): 100
- Semnalizare defecțiuni (baterie, cădere linie PSTN, probleme ieșire)
- Trimite apeluri de alertare pentru fiecare eveniment prin rețeaua PSTN sau GSM
- Număr maxim de telefoane pentru funcțiile de apelare : 15
- Evenimente periodice programabile: 3
- Gestionează programarea și monitorizarea de la distanță prin GPRS
- Gestionează supravegherea prin GPRS
- Gestionează SIA-IP și transmite informații către centrele de recepție a alarmelor prin cele mai utilizate protocoale
- Gestionează 200 de numere asociate acțiunilor (listă albă) cu recunoaștere Caller ID sau mesaj SMS
- Supraveghează verificarea periodică între două dispozitive SmartLink Advanced
- Detector de bruiaj
- Funcție Easyscan pentru selecția celui mai bun operator



- Gestionează și semnalizează starea de roaming
- Greutate: 890g
- Dimensiune: 220x133x55mm

