

SmartLinkAdv/P

Inim Comunicator vocal/digital pe linie telefonică, 5 intrări/ieșiri, ContactID, DTMF, modul vocal integrat

Specificatii hardware

- Terminale intrări/ieșiri: 5
- Intrări programabile NO, NC, întrerupere singulară și dublă: Da
- Ieșiri programabile NO, NC, bistabile și puls: Da
- Programabil prin USB: Da
- Cartelă voce integrată de 15 minute: Da
- Ieșire auxiliară (400mA protecție fitil): Da
- Protecție tamper și terminale de conexiune pentru dispozitive externe: Da
- Carcasă de metal: Da
- Alimentare externă: Da
- Monitorizare baterie (nivel, eficiență, conexiuni): Da
- Oprește în cazul descărcării profunde: Da
- Carcasă baterie: 12 V 1.2 Ah
- Putere: 13.8 Vdc $\pm$ 10%
- Consum curent: stand-by 40 mA, maxim 70 mA
- Dimensiuni: 220 x 133 x 55 mm
- Greutate 890g



Caracteristici operaționale

- Funcție de verificare intruziune
- Memorie nonvolatilă de 500 evenimente
- Apelare vocală PSTN
- Gestionează comenzile DTMF prioritar față de PSTN cu sau fără introducerea unui cod
- Semnalarea erorilor (baterie, cădere PSTN, probleme la ieșiri)
- Robot telefonic cu meniu
- Numere de telefon pentru funcția de apelare: 15
- Mesaje vocale pe card (de maxim 15 minute) înregistrabile prin software-ul de text-to-speech ori fișier .wav: 100
- Evenimente periodice programabile: 3

