

BSR-1000/MAR

Panou repetor pentru centralele adresabile pentru centralele BSR-100X/MAR

Specificații tehnice

- Tensiune de alimentare: 220-240 V AC / 50-60 Hz
- Consum maxim de curent: 130VA
- Consum în stand-by: 57mA
- Consum în alarmă: 57mA
- Certificări: EN 54-2: 1997 + AC:1999 + A1: 2006 E
EN 54-4: 1997 + AC:1999 + A1: 2006 + A2: 2006
- 2 x baterii cu plumb-acid (Pb) 12V / 7-15Ah
- Tastatură integrată
- Display grafic cu iluminare de fundal
- Tensiune oprire sistem la baterie slabă: 20,5V
- Curent de descărcare baterie: max 2A
- Rezistență internă baterii (ESR): max 1Ω (valori mai mari generează eroare de rezistență baterie)
- Conexiune USB: mini USB-B (2.0)
- Tipuri de siguranțe: Intrare rețea:
 - 4A / 250V (Fast) TR5 - neînlocuibil
 - Baterie: 900mA autorearmabilă – neînlocuibil
- Temperatură de funcționare: De la -5 °C până la +40 °C
- Grad protecție: IP30
- Conexiune RS-485
- Garanție 2 ani
- Greutate: 4,08kg
- Dimensiune: 355 x 115 x 345mm

