

BSR-5132/WP/MAR

Sirenă adresabilă impermeabilă cu flash și izolator integrat

Specificații tehnice

- Tensiune: 12-30V
- Consum în stand-by: 90μA
- Consum în alarmă: de la 11.2mA la 52.4mA
- Nivel maxim de sunet la 1m: 101dB
- Flash: 1 LED de alimentare
- Categorie de mediu: Tip B
- Curent maxim pe buclă: 1A
- Curent maxim de comutare: 5A
- Curent maxim în serie: 300mΩ
- Curent maxim de pierdere: Impulsuri de 25 mA (durată de 6 ms la fiecare 2 secunde)
- Tensiune de izolație: 8.8 - 11
- Tensiune de reconectare: 10.2 – 13
- Montaj pe perete
- Înălțime de montare: max 2.3m
- Cod acoperire zonă: 0-2,3-2,4-4,8
- Zonă acoperire: max 26.5m
- Frecvență de flash reglabilă: 1 Hz sau 0,5 Hz
- Culoare flash: Alb
- Temperatură de funcționare: De la -25 °C până la +70 °C
- Grad protecție: IP65
- Certificări: EN 54-3, EN-54-17, EN 54-23 , IEC 60092-504 , IEC 60533
- Greutate: 313g
- Dimensiune: 127 x 137 x 82mm

