

SPR-PK1/A/ZAS

Buton de alarmă, 1 buton, montaj îngropat

Caracteristici și specificații tehnice

- Cod: variabil
- Frecvență: 433,92 MHz
- Putere de emisie: ≤ 10 dBm
- Număr de taste: 1 + intrare EXT
- Alimentare: 9 – 28 V DC
- Consum de curent (min.): 8 mA
- Consum de curent în timpul transmisiei (max.): 35 mA
- Semnalizare acustică în timpul transmisiei: buzzer încorporat
- Culoare iluminare în timpul transmisiei: roșu
- Temperatură de funcționare: $-10 \div +55$ °C
- Umiditate: max. $93\% \pm 3\%$
- Dimensiuni (cu ramă) – montaj PT: 84 × 84 × 16 mm
- Dimensiuni (cu ramă și carcasă NT) – montaj NT: 84 × 84 × 50 mm
- Culoare carcasă: alb
- Culoare ramă: standard – alb; opțiuni: turcoaz, bordo, verde, mov
- Compatibilitate: receptoare din seria sA; IDO-1000 recomandat pentru sisteme medicale
- Rază de acțiune: 200 sau 400 m, în funcție de modulul H1 sau H2
- Greutate NT / PT: 138 g / 183 g
- Montaj PT: doză terminală $\varnothing 60$ mm / cleme și șuruburi

