

SPR-PK1/K/BAT

Buton de resetare, 1 buton, montaj îngropat

Caracteristici și specificații tehnice

- Cod: variabil
- Frecvență: 433,92 MHz
- Număr de taste: 1 + intrare EXT
- Putere de emisie: ≤ 10 dBm
- Alimentare: 2 x baterie CR2032 (3 V)
- Consum de curent în repaus: $< 5 \mu\text{A}$
- Consum de curent în timpul transmisiei (max.): 35 mA
- Semnalizare acustică în timpul transmisiei: buzzer încorporat
- Culoare iluminare în timpul transmisiei: verde
- Temperatură de funcționare: $-10 \div +55$ °C
- Umiditate: max. $93\% \pm 3\%$
- Dimensiuni (cu ramă) – montaj PT: $84 \times 84 \times 16$ mm
- Dimensiuni (cu ramă și carcasă NT) – montaj NT: $84 \times 84 \times 50$ mm
- Culoare carcasă: alb
- Compatibilitate: orice receptor din seria sA
- Rază de acțiune: 200 sau 400 m, în funcție de modulul H1 sau H2
- Greutate NT / PT: 138 g / 183 g
- Montaj PT: doză terminală $\varnothing 60$ mm / cleme și șuruburi

