

SPR-PK2/AK/ZAS

Buton alarmă și resetare, 2 butoane, montaj îngropat

Caracteristici și specificații tehnice

- Cod: variabil
- Frecvență: 433,92 MHz
- Număr de taste: 2 + intrare EXT
- Putere de emisie: ≤ 10 dBm
- Alimentare: 2 × baterie CR2032 (3 V)
- Consum de curent în repaus: < 5 μA
- Consum de curent (min) : 8mA
- Consum de curent în timpul transmisiei (max.): 35 mA
- Semnalizare acustică în timpul transmisiei: buzzer integrat
- Culoare iluminare în timpul transmisiei: roșu
- Temperatură de funcționare: -10 ÷ +55 °C
- Umiditate: max. 93% ± 3%
- Dimensiuni (cu ramă) – montaj PT: 84 × 84 × 16 mm
- Dimensiuni (cu ramă și carcasă NT) – montaj NT: 84 × 84 × 50 mm
- Culoare carcasă: alb
- Compatibilitate: orice receptor din seria sA
- Rază de acțiune: 200 sau 400 m, în funcție de modulul H1 sau H2
- Greutate NT / PT: 135 g / 180 g
- Montaj încadrat PT: doză standard Ø60 mm / cleme și șuruburi

