

# SPR-PC1/A/BAT

Buton alarmă cu șnur, 1 buton, montaj îngropat

## Caracteristici și specificații tehnice

- Cod: variabil
- Frecvență: 433,92 MHz
- Număr de taste: 2 + intrare EXT
- Putere de emisie:  $\leq 10$  dBm
- Alimentare: 2 x baterie CR2032 (3 V)
- Consum de curent în repaus:  $< 5 \mu\text{A}$
- Consum de curent în timpul transmisiei (max.): 40 mA
- Semnalizare acustică în timpul transmisiei: buzzer integrat
- Culoare iluminare în timpul transmisiei: roșu
- Temperatură de funcționare:  $-10 \div +55$  °C
- Umiditate: max.  $93\% \pm 3\%$
- Dimensiuni (cu ramă) – montaj PT:  $84 \times 84 \times 16$  mm
- Dimensiuni (cu ramă și doză aparentă NT) – montaj aparent (NT):  $84 \times 84 \times 60$  mm
- Diametru buton:  $\varnothing 55$  mm
- Culoare carcasă: alb
- Compatibilitate: orice receptor din seria sA
- Rază de acțiune: 200 sau 400 m, în funcție de modulul H1 sau H2
- Greutate NT / PT: 155 g / 200 g
- Montaj PT: doză standard  $\varnothing 60$  mm / cleme și șuruburi

