

SPR-PC2/AA/ZAS

Buton de alarmă cu șnur și buton SOS , 1 buton, montaj îngropat

Caracteristici și specificații tehnice

- Cod: variabil
- Frecvență: 433,92 MHz
- Interval temperatură de funcționare: -10 ÷ +55 °C
- Umiditate ambientală: max. 93% ± 3%
- Putere de emisie: ≤ 10 dBm
- Alimentare: 9 – 28 V D
- Consum de curent (min.): 5 μA
- Consum de curent în timpul transmisiei (max.): 40 mA
- Semnalizare acustică în timpul transmisiei: buzzer integrat
- Culoare iluminare: roșu
- Culoare carcasă: alb
- Culoare ramă: standard alb, opțional turcoaz, bordo, verde, mov
- Rază de acțiune: 200 sau 400 m (cu module H1 sau H2)
- Montaj PT: doză îngropată Ø60 mm / fixare cu cleme și șuruburi
- Iluminare de fundal continuă (luminozitate redusă)
- Semnalizare la activare – acustică și optică (cu luminozitate crescută)
- O singură tragere sau apăsare a tastei SOS determină transmitere prelungită, independent de durata acțiunii comutatorului
- Buton SOS suplimentar
- Echiparea standard include 2 rotițe și o lungime adecvată de șnur, permițând instalarea în dușuri (de ex. dispozitivul la înălțimea de 200–250 cm, prima rotiță la 110 cm, a doua la 10 cm de la cadă/pardoseală)
- Siguranță reutilizabilă montată pe șnur – protejează dispozitivul împotriva smulgerii din perete
- Datorită sistemului de ghidare a șnurului, montajul este posibil atât pe perete, cât și pe tavan