

HLS-SECURE GSM VoLTE

Modul comunicator universal/emulator linie telefonică 3G și 4G VoLTE

Caracteristici și specificații tehnice

- Comunicare 4G VoLTE
- 2 moduri de operare separate într-un singur dispozitiv
- Simulare linie telefonică pentru comunicatorul de alarmă TIP/RING
- Trimitere SMS și apeluri de alarmă pe baza a până la 64 de coduri Contact ID
- Notificare către 4 numere de telefon ale utilizatorilor
- 2 intrări de contact, cu semnalizare independentă
- Redirecționare SMS către un număr de telefon specificat
- Configurare și diagnosticare prin conexiune USB
- Trimitere mesaj SMS unic preprogramat pe baza rapoartelor Contact ID, inclusiv apel de alarmă, către până la 4 numere de telefon
- Mod simulator linie telefonică (gateway)
- Semnalizare evenimente ale intrărilor de contact către telefon
- Conectivitate rețea: VoLTE (4G)
- Notificări de alertă: Apel de alarmă / SMS
- Intrări: 2 (NO/NC)
- Interfață de comunicare alarmă: Linie telefonică fixă emulată TIP/RING ($U=24V$ / $I=25mA$ / $Z=100-600\text{ Ohm}$)
- Protocol de comunicare cu sistemul de alarmă: Contact ID (SIA DC-05)
- Alimentare: 9-30V (DC)
- Curent nominal: 100mA
- Curent maxim: 300mA
- Temperatură de operare: -20°C până la $+70^{\circ}\text{C}$
- Dimensiuni: 40 x 80 x 15 mm
- Greutate: 30g

