

SmartLine020-4

Centrală convențională de detecție incendiu, cu 4 zone, extensibilă la 20 de zone

Specificații tehnice

- Tensiune de alimentare: 230 / 115 V[~] (-15% / +10%) 50/60 Hz
- Consum maxim de curent: 0.5 A @ 230 V / 1.1 A @ 115 V
- Tensiune de ieșire: 27.6 V / 18 - 27.6 V
- Curent maxim de ieșire: 2.1A
- Curent maxim de încărcare a bateriei: 0.6A
- Certificat EN54-2, EN54-4 și EN54-21
- Certificat EN12094-1 (Stingere incendiu)
- Suportă până la 32 de dispozitive per zonă
- Gestionează placa de stingere incendiu SmartLetLoose/One (funcție aprobată conform EN12094-1)
- 1 ieșire de alarmă supravegheată (NAC)
- 1 ieșire pentru activarea dispozitivului de comunicație (dialer)
- 1 ieșire de alarmă cu contact uscat
- 1 ieșire de defect cu contact uscat
- 1 ieșire de alimentare auxiliară
- 1 ieșire de alimentare întreruptibilă
- 1 terminal suplimentar pentru zone, configurabil ca: ieșire open-collector, intrare supravegheată, intrare detector gaz cu interfață 4-20 mA
- Releu de decuplare a bateriei pentru condiții de descărcare profundă
- Display grafic iluminat
- Taste de navigație pentru acces la funcțiile display-ului grafic
- Taste rapide (Silence, Reset, Evacuate, Investigate)
- BUS RS485 pentru conectarea panourilor repetitoare și a stațiilor de alimentare (SmartLevel)
- Buzzer de semnalizare
- 8 temporizatoare
- 8 ecuații logice
- Echilibrare automată a liniilor individuale de detectoare
- Conector RS232 pentru programare prin PC
- Software de programare
- Programarea sistemului din panoul de control
- Cheie de acces pentru funcțiile de nivel 2 (în conformitate cu EN54)
- Optimizarea încărcării bateriei (prin sondă termică)
- Test de eficiență a bateriei
- Aplicare extinsă a tehnologiei SMD reflux
- Carcasă metalică
- Baterii: 2 x 12V, 7Ah
- Temperatură de funcționare: de la -5 la +40°C
- Grad de protecție: IP30
- Dimensiuni: 322x323x86 mm
- Greutate: 2.8kg



Dimensiuni

