

PC3-3112

Detector gaz metan in carcasa aluminiu pentru utilizare in zone industriale normale

Specificatii tehnice

- Tip element detectie: catalitic
- Gaz detectat: gaz metan
- Gama detectie: 0-100% LEL
- Alimentare: 10-32 VCC nominal 24VCC
- Consum max: 2W
- Grad protectie: IP65
- Temperatura functionare: -20°C / +50°C
- Umiditate: 5 ~ 95%RH Non-Condensing
- Incalzire: 60 sec
- Viteza ranspuns: <25 sec
- Acuratete: %±1
- Intrare cablu: Presetupa 1x 1/2"NPT
- Greutate: 810g
- Carcasa: aluminiu turnat sub presiune
- Dimensiuni in mm: 190 x 110 x 70 mm
- Standarde (element detectie): EN 60079-0 EN 60079-1 EN 60079-18
- Clasa pericol: Zona 2 – categoria 3



Interfete

- 4-20mA analogic - inclus
- Modbus RS485 RTU - inclus
- P-3R+ – 2 alarme / 1 avarie (NO/NC ajustabil) - optional

Detectoarele de gaz Prosense sunt complet testate și calibrate înainte de livrare. Detectoarele de gaz trebuie întotdeauna controlate în mod regulat și calibrate conform EN 60079-29-2