



Centrală detecție incendiu Convențională

COD PRODUS: Smartline 020-4



**PRODUCĂTOR: INIM
GARANTIE: 60 LUNI**

**Centrală detecție incendiu convențională 2 zone cu meniu și etichetă în
limba ROMÂNĂ**

Centrală detecție incendiu convențională 2 zone neextensibilă. Maxim 32 detectori pe o zonă. Acceptă interfață pentru comandă instalații de stingere. Ieșire OC supervizată de alarmă, ieșire de comandă comunicator vocal, 2 ieșiri pe releu (alarmă și deranjament), ieșire de tensiune pentru alimentare echipamente auxiliare. Terminal adițional pentru fiecare zonă, configurabil ca: ieșire OC, intrare supervizată, intrare pentru detector de gaz – cu interfață 4-20mA. Magistrala RS485 BUS pentru conectare maxim 4 panouri repetoare și 2 stații de alimentare. Taste de navigare în meniu și display LCD incluse. Interfață RS232 pentru programare prin PC. Carcasă metalică cu spațiu pentru 2 acumulatori de 12 V/7 Ah. Software de programare SmartLeague disponibil gratuit.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Intrări	
Zone detecție pe PCB	4, maxim 32 detectori/zonă
Zone detecție pe sistem	20, maxim 32 detectori/zonă
Terminale configurabile pe PCB	4 (configurabile intrare/ieșire)
Terminale configurabile pe sistem	20 (configurabile intrare/ieșire)
Intrare detectori de gaz	da, cu interfață 4-20 mA
Ieșiri	
Ieșiri alarmă	1 releu cu posibilitate de programare
Ieșiri NAC pe PCB	1
Ieșiri NAC pe sistem	3 (cu module SmartLine/8Z)
Ieșire defecțiune supervizată	---
Ieșire defecțiune	da, contact NO
Ieșire comunicator	da, ieșire supervizată
Ieșire Aux +	24 V @ 0,8A max
Ieșire Aux R +	24 V @ 0,8A max, maxim resetabilă (pentru bariere IR)
Alimentare și sursă	
Sursă alimentare încorporată	da (în comutație)
Tensiune alimentare	220V (-15%; +10%) 50/60 Hz
Curent maxim absorbit de la rețea	0,5A
Curent continuu	1,4A
Tensiune nominală de ieșire	27,6V
Curent maxim debitat pentru module și elemente opționale	0,9A

Curent maxim de încărcare	0,4A
Specificații acumulator	2 x 12V/9Ah
Interfete de comunicare	
Port RS232	da
Port USB	nu
RS485	da
BUS intern	da (se utilizează cu SmartLetLoose/ONE)
Software programare	da (SmartLeague)
Software monitorizare	da (SmartLook)
Control sistem	
Programare din tastatură	da
Panou frontal cu afișaj LCD	da, din plastic
Memorie de evenimente	100
Caracteristici fizice	
Lungime	325 mm
Lățime	325 mm
Înălțime/Adâncime	80 mm
Greutate netă	2,8 kg (fără acumulatori)
Tip carcasă	Carcasă metalică
Grad protecție	n/a
Temperatură de funcționare	-5°C/ +40°C
Umiditate	---
Certificări	
Certificat relevanța tipului de produs	EN54/EN54-2
Certificări CE	da
Alte certificări	EN12094-1 împreună cu modulul SmartLetLoose/ONE
Produse relaționate	
Panou repertor SmartLetUSee/LCD-Lite	da (maxim 4/centrală)
Stație alimentare SmartLevel	da (maxim 2/centrală)
Modul stingere SmartLetLoose/ONE	1 modul/centrală
Interfață LAN SmartLAN/485	da (pentru programare sau monitorizare)
Rel1INT	Modul releu
Probe TH	Sonda temperatură pentru acumulatori
STD241201	Convertor coborâtor de tensiune 24V-12V